

Line GOLIA

Nettoyeur haute pression SUPER PROFESSIONNEL – Eau chaude



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La gamme **GOLIA** est fabriquée sur robuste châssis en acier peint avec cavité de refroidissement à eau de la chaudière horizontale apte au préchauffage de l'eau même et pour le partiel décantation du calcaire pour un meilleur fonctionnement de la machine
Capot en acier INOX AISI 430

Disponible aussi avec voltage à 60 HZ

Modèle	Pression	Débit eau	Puiss. Moteur	Absorb. Max	Alimentation
GOLIA 20/21	30-200 BAR	500-1260 lt/h	10	8,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
GOLIA 10/30	30-100 BAR	500-1800 lt/h	7,5 HP	6,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
GOLIA 20/30	30-200 BAR	500-1800 lt/h	15 HP	12.5 KW	TRI 230-400V 50 HZ

DESCRIPTION TECHNIQUE – Gamme GOLIA

- Pompe H.P. à 3 pistons en céramique en ligne
 - Moteur électrique 230-400V 50 Hz avec 2 roulements et protection thermique moteur
 - Moteur brûleur indépendant
 - Chaudière horizontale refroidie à l'eau, avec serpentin à double spirale ½", tube Mt 50.
 - Retard allumage flamme brûleur après 6 secondes
 - Réservoir gasoil situé dans la partie arrière de la machine avec niveau gasoil soit visuel qu'électrique, large bouchon de vidange et remplissage
 - Soupape by-pass avec réglage pression
 - Manomètre de pression
 - Réservoir eau avec flotteur automatique incorporé dans la machine
 - Thermostat pour la réglage température da 30°C –100°C
 - Cadre électrique 24 Volt complet de télerupteur et thermique
 - Soupape de sécurité
 - Transformateur 400-230-24 V
 - Total stop temporisé réglable de 0-30 secondes
 - Dispositif de stop brûleur pour manque gasoil
 - Filtre à l'entrée de l'eau
 - Filtre avant la pompe
 - Filtre gas-oil
 - Tuyau haute pression R2 10 Mt
 - Lance de service de 120 cm avec poignée automatique
 - Buse eau en INOX
-
- DIMENSIONS et POIDS
 - Longueur : cm 130
 - Largeur : cm 62
 - Hauteur : cm 100
 - Poids à sec : kg 285

SUR DEMANDE

- Dispositif arrêt machine pour manque eau (sur demande)