



High Pressure Cleaners

LASLO S.R.L.

Via Bergamo, 34/a
26029 Soncino (CR)
Tel. +39 0374 83207
Fax +39 0374 84264
idro@castello-srl.com
www.castello-srl.com

Ligne ORION

Nettoyeur haute pression PROFESSIONNEL
Eau chaude



ORION 304 et ORION 430



ORION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La gamme ORION professionnel eau est fabriqué sur un robuste châssis en métal de couleur noir peint avec poudre époxydique sur 2 roues fixes et deux roues pivotantes.

Le capot peut être en : INOX 304, INOX 430 ou en robuste matériel en plastique de couleur rouge ou bleue

Disponible aussi à 60 HZ

Laslo s.r.l.
C.F. e P.IVA 01464570199
REA CR 173789
Capitale Sociale Euro 12.000,00 i.v.a.



High Pressure Cleaners

LASLO S.R.L.

Via Bergamo, 34/a
26029 Soncino (CR)
Tel. +39 0374 83207
Fax +39 0374 84264
idro@castello-srl.com
www.castello-srl.com

Modèle	Pression	Débit eau	Puiss. Moteur	Absorb. Max	Alimentation
ORION 12/10	30-120 BAR	300-600 lt/h	3 HP	3 KW	MONO 230 V 50Hz
ORION 15/15	30-150 BAR	300-900 lt/h	5.5 HP	5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
ORION 15/21	30-150 BAR	300-1260 lt/h	7.5 HP	6,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
ORION 20/15	30-200 BAR	300-900 lt/h	7,5 HP	6,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
ORION 20/21	30-200 BAR	300-1260 lt/h	10 HP	8,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ

DESCRIPTION TECHNIQUE gamme ORION

- Pompe à pistons en céramique en ligne
- Moteur électrique 230-400 V avec 2 roulements et protection thermique
- Chaudière verticale avec serpentin a double spirale 3/8", sans soudures; fond en ciment réfractaire
- Retard départ flamme brûleur après 6 secs
- Moteur brûleur indépendant
- Total stop temporisé
- Réservoir dépôt eau complet de flotteur automatique
- Dispositif aspiration détergent en haute pression sur le cadre commande
- Thermostat pour le réglage de la température 30°C – 100°C
- Nr. 3 pressostats
- Soupape de sécurité pression
- Cadre électrique à 24 Volt complet de télé rupteur et thermique
- Transformateur 400-230-24 Volt
- Manomètre de pression
- Soupape by pass
- Nr 2 Filtres à l'entrée de l'eau
- Filtre détergent
- Filtre gas-oil
- Réservoir gas-oil 23 lt
- Tuyau haute pression double tresse R2 10 mt. de longueur
- Lance de service de 120 cm. avec poignée automatique
- Buse eau en INOX

SUR DEMANDE

- Anti coup de bélier
- Dispositif anticalcaire

Laslo s.r.l.
C.F. e P.IVA 01464570199
REA CR 173789
Capitale Sociale Euro 12.000,00 i.v.a.