

Ligne PREMIUM HOT

Nettoyeur haute pression PROFESSIONNEL

Eau chaude



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La gamme PREMIUM HOT est une ligne de nettoyeur haute pression professionnelle eau chaude, fixe, conçue pour tous les emplois où la machine vraiment professionnelle est demandée pour un usage journalier et pour des travaux importants. PREMIUM HOT peut être utilisé dans les secteurs suivants :

- transporteurs
- industries alimentaires
- producteurs de vin
- installations lavage automobile
- stations de service
- industrie en général

PREMIUM HOT est fabriqué en 2 versions: a) complètement en INOX AISI 304; b) structure en acier peint et porte en INOX AISI 430

Il y a disponible aussi la version PREMIUM HOT "BIG" avec la grande chaudière pour les hautes températures en continu à 100°C

Disponible aussi à 60 HZ

Modèle	Pression	Débit eau	Puiss. Moteur	Absorb. Max	Alimentation
PREMIUM HOT 12/10	30-120 BAR	300-600 lt/h	3 HP	3 KW	MONO 230 V 50Hz
PREMIUM HOT 10/12	30-100 BAR	300-720 lt/h	3 HP	3 KW	MONO 230 V 50Hz
PREMIUM HOT 15/15	30-150 BAR	300-900 lt/h	5.5 HP	5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
PREMIUM HOT 15/21	30-150 BAR	300-1260 lt/h	7.5 HP	6,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
PREMIUM HOT 20/15	30-200 BAR	300-900 lt/h	7,5 HP	6,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
PREMIUM HOT 20/21	30-200 BAR	300-1260 lt/h	10 HP	8,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ
PREMIUM HOT "BIG" 20/21	30-200 BAR	300-1260 lt/h	10 HP	8,5 KW	TRI 230-400V 50 HZ

DESCRIPTION TECHNIQUE - PREMIUM HOT

- Pompe à pistons en céramique en ligne
- Moteur électrique 230-400 V avec 2 roulements et protection thermique
- Chaudière verticale avec serpentin a double spirale 3/8", sans soudures; fond en ciment réfractaire
- Retard départ flamme brûleur après 6 secs
- Brûleur indépendant
- Contrôle flamme brûleur avec photocellule de sécurité totale
- Total stop temporisé avec réglage de 10 à 30 secs
- Réservoir dépôt eau complet de flotteur automatique
- Arrêt de la machine en cas de micro pertes
- Dispositif aspiration détergent en haute pression
- Thermostat pour le réglage de la température 30°C – 100°C

- Nr. 3 pressostats et 1 flussostat
- Soupape de sécurité pression
- Arrêt total de la machine après 30 minutes qu'elle n'est pas en fonction
- Cadre électrique à 24 Volt complet avec clôture à clé
- Dispositif arrêt chaudière pour manque gas-oil
- Soupape by pass et réglage pression
- Dispositif réglage de pression et débit d'eau
- Grand réservoir gas-oil 40 lt
- Tuyau haute pression double tresse R2 10 mt. de longueur
- Lance de service de 120 cm. avec poignée automatique

SUR DEMANDE

- Kit de chauffage automatique avec timer et isolation à l'intérieur
- Extension cheminée