

Ligne SPOT DUO

Nettoyeur haute pression professionnel Eau froide



DESCRIPTION TECHNIQUE

Tous les modèles de la gamme SPOT DUO, professionnels eau froide, sont fabriqués avec une structure complètement en acier INOX AISI 304 et 430, sur 4 pieds (pas de roues) pour placer la machine sur un poste fixe. SPOT DUO est équipé avec un grand réservoir d'eau avec flotteur automatique. Ce modèle est recommandé où un grand débit d'eau et de pression est demandé et pour des travaux lourds

Tous les modèles sont avec 2 pompes et deux moteurs avec des puissances différentes selon la demande du client: de 150 à 200 bars, de 900 à 1260 lt/h

La machine peut travailler avec 2 lances au même temps ou individuellement.

Sur demande la SPOT DUO peut travailler avec 1 lance et débit d'eau double

Disponible aussi avec voltage à 60 HZ



High Pressure Cleaners

LASLO S.R.L.

Via Bergamo, 34/a
26029 Soncino (CR)
Tel. +39 0374 83207
Fax +39 0374 84264
idro@castello-srl.com
www.castello-srl.com

Modèle	Pression	Débit eau	Puiss.moteur	Absorb. Max	Alimentation
DUO 15/21	30-150 BAR	300-1260 lt/h	7.5 HP	6,5 KW	TRI 230-400 50 HZ
DUO 20/15	30-200 BAR	300-900 lt/h	7,5 HP	6,5 KW	TRI 230-400 50 HZ
DUO 20/21	30-200 BAR	300-1260 lt/h	10 HP	8,5 KW	TRI 230-400 50 HZ

DESCRIPTION TECHNIQUE – SPOT DUO

- Pompe HP à 3 pistons en céramique en ligne
- Moteur électrique 230-400 Volt 50HZ - 1450 t/min, classe d'insulation H, avec 2 roulements et thermique moteur
- Vanne by-pass avec réglage pression
- Stop total temporisé
- Manomètre de pression
- Cadre électrique à 24 Volt complet de télé rupteur
- Tuyau haute pression, longueur 10 mt,
- Lance de service 120 cm, avec poignée automatique
- Nr. 2 tuyau haute pression et nr 2 lances sur demande pour 2 opérateurs

Laslo s.r.l.
C.F. e P.IVA 01464570199
REA CR 173789
Capitale Sociale Euro 12.000,00 i.v.a.