

Gamma SPOT DUO

Idropultrici professionale – Acqua fredda



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti modelli della gamma DUO professionali ad acqua fredda, sono realizzate con una robusta struttura completamente in acciaio INOX AISI 304 e 430, su 4 piedini d'appoggio (senza ruote) per posto fisso, completo di grande deposito acqua con galleggiante automatico, pressioni e portate acqua a livello professionale a seconda delle esigenze di lavoro da svolgere.

Tutti i modelli DUO sono composti da nr. 2 gruppi pompa e motori con potenze diverse a richiesta del cliente, da 150 a 200 BAR, da 900 a 1260 lt/h.

Possono funzionare con 2 lance contemporaneamente o individualmente.

Oppure con 1 sola lancia con la doppia portata d'acqua (a richiesta)

Disponibile anche con voltaggio a 60 HZ



High Pressure Cleaners

LASLO S.R.L.

Via Bergamo, 34/a
26029 Soncino (CR)
Tel. +39 0374 83207
Fax +39 0374 84264
idro@castello-srl.com
www.castello-srl.com

Modello	Pressione	Portata	Potenza Motore	Poten.allacciata	Alimentazione
DUO 15/21	30-150 BAR	300-1260 lt/h	7.5 HP	6,5 KW	TRI 230-400 50 HZ
DUO 20/15	30-200 BAR	300-900 lt/h	7,5 HP	6,5 KW	TRI 230-400 50 HZ
DUO 20/21	30-200 BAR	300-1260 lt/h	10 HP	8,5 KW	TRI 230-400 50 HZ

DESCRIZIONE TECNICA SPOT DUO

- Pompe a 3 pistoni in ceramica in linea
- Motori 230-400V – 50 Hz con 2 cuscinetti
- By pass con regolatore di pressione
- Total stop temporizzato per ogni singolo gruppo
- Quadro comandi a 24 V
- Manometri di pressione visivi
- Nr. 1 tubo alta pressione da mt. 10 e impugnatura automatica

OPPURE

- Nr.2 tubi e nr. 2 lance se richieste per l'uso di 2 operatori

Laslo s.r.l.
C.F. e P.IVA 01464570199
REA CR 173789
Capitale Sociale Euro 12.000,00 i.v.a.